ViewSonic® PJ552 Projektor

LEICHT, HELL UND PORTABEL

Brillant und preisattraktiv für Büro und Heimkino

Der ViewSonic PJ552 liefert mit seinen 1.600 ANSI Lumen und einer nativen Auflösung von 1.024 x 768 (XGA), helle leuchtende Bilder bei Business-Präsentationen und bei Vorführungen im heimischen Wohnzimmer. Dieser kleine leistungsstarke Projektor empfiehlt sich überall dort, wo hochaufgelöste Bilder, gestochen scharfe Textdarstellungen und Tabellen präsentiert werden sollen. Dank optischem Zoom, kurzen Objektivbrennweiten und der digitalen Keystone Korrektur, lässt sich in nahezu jeder Räumlichkeit eine optimale Bildgeometrie erzielen. Spezielle Video-Features wie **PROGRESSIVE SCAN UND 3:2 PULL DOWN** sorgen für glatte störungsfreie Videobilddarstellungen und ein ungetrübtes Heimkino-Erlebnis.

ZAHLREICHE EINGÄNGE erlauben das problemlose Anschließen von zwei PCs und weiteren Video-Quellen für **DYNAMISCHE MULTIMEDIA-PRÄSENTATIONEN**.

Leistung und Zuverlässigkeit

Ausreichend Leuchtstärke für nahezu jeden Einsatzbereich.
1.600 Lumen in gerade einmal 2,5 kg.

Ultimative Flexibilität dank vieler Signaleingänge.
Aufgrund der zahlreichen Anschlussmöglichkeiten ist der Projektor vielseitig einsetzbar.

Unterstützt HDTV-Signale inkl. 720p und 1080i.
Für fantastisch lebensechte Bilder mit exzellenten Kontrasten und brillanter Klarheit.

Progressive Scan Video und 3:2 Pull Down.
Gestochen scharfe Darstellungen dank Reduktion von Flimmern und Störeinflüssen.

Längere Lampenlebensdauer im Whisper-Modus.
Im Whisper-Modus erhöht sich die Lampenlebensdauer bis zu 4.000 Stunden[2].

Einfache Handhabung und Auto-Tuning.
Auf Knopfdruck automatische Justierung für perfekte Synchronisation und Schärfe.

MyScreen und Standbild-Funktion.
Durch Benutzer spezifisches Start/Pausen-Bild professionell präsentieren.

Flüsterleise mit nur 32 Dezibel[2].

Nutzerfreundliche Fernbedienung mit Maus-Steuerung inklusive

ViewSonic®

the choice of professionals

Light Idea

ViewSonic® PJ552 Projektor

PORTABEL UND PREISATTRAKTIV

1. *Stand-by/Ein*
2. *Menü*
3. *Kensington Security Port*
4. *Zwei RGB-Eingänge und RGB-Ausgang*
5. *Component-, Composite- und S-Video-Eingänge*
6. *Zoom und Fokus*

PJ552 Projektions-Distanz-Kalkulator

Bildgröße (Diagonal cm)	Bildhöhe (cm)	Bildbreite (cm)	Projektions-distanz (cm)
102 – 69	61 – 41	81 – 56	127
152 – 102	91 – 61	122 – 41	188
254 – 173	152 – 104	203 – 137	312
381 – 257	229 – 155	305 – 206	470
508 – 345	305 – 208	406 – 274	630
762 – 505	457 – 312	610 – 406	940
1016 – 671	610 – 401	813 – 536	1250
1270 – 853	762 – 513	1016 – 678	1562

Projektionsverhältnis 1,5 ~ 1,8:1 (Distanz : weit)
Kalkulationen können +/- 5 % abweichen.

Optionales Zubehör

• Ersatzlampe	PRJ-RLC-015
• Deckenbefestigung	PRJ-WMK-013
• Universale Deckenbefestigung	WMK-005
• Soft Case mit Rollen und Laptop-Fach	PRJ-SCA-004
• Hartschalenkoffer mit Rollen	PRJ-HCA-001

ULTRA PORTABLER PROJEKTOR

LCD	**Typ**	3 x 0,7" P-Si-TFT mit Microlens
	Auflösung	XGA, 1.024 x 768 nativ (max. 1.600 x 1.200 komprimiert)
	Objektiv	Manueller Fokus/Zoom
	Zoomfaktor	1,2; F1,7-1,9 (f = 21,8 mm - 26,2 mm)
	Digital Keystone	Vertikal ± 15°
DISPLAY	**Projektionsgröße**	0,76 m - 7,6 m (diagonal)
	Projektionsdistanz	0,89 m - 11 m
	Projektionsverhältnis	1,5 ~ 1,8:1
	Lampe/Lebensdauer	165 Watt / 4.000 Stunden[2]
	Helligkeit	1.600 ANSI Lumen
	Kontrastverhältnis	400:1
	Bildformate	4:3 (nativ), 16:9
AUDIO	**Lautsprecher**	1 Watt
EINGANGS-SIGNAL	**PC**	RGB analog
	Video	NTSCM, NTSC 4,45, PAL, PAL60, SECAM, HDTV (480i/p, 576i, 720p, 1080i)
	Frequenz	Fh: 15-91 kHz, Fv: 50-120 Hz
KOMPATIBILITÄT	**PC**	Analog: von VGA bis UXGA (skaliert)
	Mac®[3]	Analog: bis SXGA (skaliert)
ANSCHLUSS	**RGB-PC Eingänge**	15-poliger D-Sub (x2)
	RGB-PC Ausgang	15-poliger D-Sub
	Composite Video	Cinch-Buchse
	S-Video	Mini-Din 4-polig
	Component Video	Cinch-Buchse (x3)
	Audio Eingänge	3,5 mm Stereo Klinke (x2)
	Audio Ausgang	3,5 mm Stereo Klinke
	USB	USB Typ B für Maus-Steuerung
	Control	9-poliger D-Sub RS-232 (seriell)
STROM-VERSORGUNG	**Netzspannung**	100 - 120 / 200 - 240 VAC, 50 - 60 Hz (universal)
	Leistungsaufnahme	240 Watt (typisch)
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Stand-by/Ein, Menü, Eingangssignal
	OSD	Auto-Adjust, Sprache (15 Sprachen), Helligkeit, Kontrast, Bild-Format, Keystone, Gamma, Farb-Norm, Farbe, Farb-Ton, Schärfe, Bildtyp-Modus, Whisper-Modus, Component/Video RGB, Spiegeln (Normal, H:Invert, V:Invert, H/V:Invert), Filter-Timer, Lampen-Timer, Reset, Progressive-Modus, MyScreen Start-Bild, MyScreen Lock, Overscan, H/V-Position, H-Phase, H-Größe, Video-Format, Frame-Lock (3:2), Information Eingangssignal, Status, Lautstärke, OSD-Position, OSD-Helligkeit, Auto Ein/Aus, Service Menü
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0 °C bis 30 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 % (nicht kondensierend)
GERÄUSCH-PEGEL	**Normal**	38 dB (typisch)
	Whisper-Modus	32 dB (typisch)
ABMESSUNGEN		297 mm (B) x 65 mm (H) x 233 mm (T)
GEWICHT	**Netto**	2,5 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TÜV/GS, CE, CB, UL, C-UL, FCC-CLASS B, C-Tick, NOM, TÜV-S
WEITERE SPEZIFIKATIONEN		Digitale Keystone-Korrektur, Digitale Gamma-Korrektur, Softtragetasche im Lieferumfang, Rück-/Front- Projektion sowie Deckenmontage möglich, MyScreen (Benutzer spezifisches Start-Bild), Freeze (Standbild), Fernbedienung mit Short-Keys für die wichtigsten Funktionen und Maus-Steuerung, 2 x IR Sensoren, optimiertes Linsen-System, Progessive Scan, Overscan 3:2 Pull Down, Digital Zoom, Video RGB
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Webseite: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

spezifikationen

ISO 9001 FM 40187 — ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic® *the choice of professionals*

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy Tel: +39 02 5832 0356
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] ViewSonic gewährt für seine LCD- und DLP-Projektoren (außer PJ250), die ab dem 1. April 2004 gekauft wurden, eine dreijährige Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service in folgenden EU- und EFTA-Ländern: Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Großbritannien, Irland, Schweden, Dänemark, Finnland, Deutschland, Österreich, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Schweiz, Lichtenstein, Norwegen, Island.
[2] im Whisper-Modus erhöht sich die Lebensdauer der Lampe erheblich auf bis zu 4.000 Stunden.
[3] evtl. erforderliche Adapter optional erhältlich.

Copyright © 2005 ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführte Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS PJ552 01/05-G